

Anmeldeskema

Etablering og ændring af autoværksteder

(værksteder omfattet af bekendtgørelse nr. 922 af 5. dec. 1997)

Ejeroplysninger

| | |
|-----------------------|--|
| Værkstedets navn | |
| Adresse | |
| Postnr. og by | |
| Kontaktperson og tlf. | |
| CVR-nummer | |

Drift

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dato for opstart af drift eller ændring af drift. | |
| Antal ansatte | |
| Driftstider | |
| Beskriv hvilke aktiviteter der foregår på værkstedet (motorservice, pladearbejde, lakering, klargøring o.l.) | Hovedaktivitet: Biaktiviteter: |

Indretning

| | |
|---|--|
| Beskriv maskinparken på værkstedet (antal lifte, svejseapparater, slibemaskiner, rensebar o.l.) | |
|---|--|

Ved ændringer på et eksisterende værksted udfyldes skemaet kun med de forhold der ændres.

Anlæg og aktiviteter på værkstedet

| Aktiviteter | Ja | Nej | Autoværkstedets beskrivelse af aktiviteten | Miljøkrav efter Bekendtgørelsen |
|--|----|-----|--|---|
| Motorservice | | | | Afkast for udstødningsgas skal føres mindst 2 meter over tagryg. |
| Rensebar m/opløsningsmidler | | | | Afkast skal føres mindst 2 meter over tagryg. |
| Slibning og andet støvende plade- og karosseriarbejde | | | | Skal foregå indendørs. Afkast for slibestøv skal føres mindst 2 meter over tagryg. Afhængig af beliggenhed vurderes højden. Hastighed på mindst 8 m/sek. og støvfilter. |
| Er der udsugningskapacitet på over 10.000 m ³ /h? | | | | Hvis den samlede luftmængde overstiger 10.000 m ³ pr. time skal værkstedet søge en miljøgodkendelse. |
| Svejsning | | | | Afkast for svejserøg skal føres mindst 2 meter over tagryg. |

| Aktiviteter | Ja | Nej | Autoværkstedets beskrivelse af aktiviteten | Miljøkrav |
|---------------|----|-----|--|--|
| Vaskplads | | | | Afløb til kloaksystem via sandfang og olieudskiller. |
| Motorvask | | | | Vedlæg datablade for de anvendte produkter. |
| Tankanlæg | | | | Reguleres via en spildevandstilladelse |
| Olieudskiller | | | | Indretning og drift beskrives i en spildevandstilladelse |

Anlæg og aktiviteter til lakering eller undervognsbehandling må ikke etableres i forureningsfølsomme områder. De skal desuden etableres mindst 100 meter fra nærmeste forureningsfølsomme område.

Ved et forureningsfølsomt område forstås et område som faktisk anvendes til eller som rent planmæssigt er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativ formål.

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Undervognsbehandling Er der betonbelægning hvor bilerne drypper af ? | | | | Afkasthøjde beregnes efter bekendtgørelsen eller luftvejledningen. Vedlæg datablade for de anvendte produkter. Krav om olietågefilter. |
| Lakering | | | | Afkasthøjde beregnes efter bekendtgørelsen eller luftvejledningen. Ved 2 malerkabiner skal der søges om miljøgodkendelse. Vedlæg datablade for de anvendte produkter. |
| Vaskehal | | | | Vask og tørring skal foregå med lukket port, hvis der er under 100 meter til forureningsfølsomt område. Pusleplads og opmarchbås skal være mindst 20 meter fra forureningsfølsomt område. |

Affald

| Aktiviteter | Autoværkstedets beskrivelse af aktiviteten | Miljøkrav |
|---|--|---|
| Hvilke typer farligt affald er der på værkstedet (oliefiltre, spildolie, spraydåser, kølervæske o.l.) | | Farligt affald skal sorteres og afleveres som beskrevet i kommunes regulativ. Alle typer farligt affald skal anmeldes. Skema til anmeldelse af forventede mængder og transportører forefindes . |
| Hvordan opbevares farligt affald | | Der findes en pjece med retningslinier for opbevaring af farligt affald. |
| Andre typer affald på værkstedet | | Affald skal opbevares indendørs eller i containere eller på anden forsvarlig vis. |

Fyringsanlæg

| Aktiviteter | Ja | Nej | Autoværkstedets beskrivelse af aktiviteten | Miljøkrav efter |
|---|----|-----|--|---|
| Oliefyr Oplys max. indfyret effekt for alle anlæg | | | | Fyret skal efterses 1 gang om året af skorstensfejer. |
| Gasfyr Oplys max. indfyret effekt for alle anlæg | | | | Området reguleres af gasreglementet. |
| Beskriv hvilke tanke der anvendes – både nedgravede og overjordiske, årstal og størrelser | | | | Alle olietanke skal anmeldes til kommunen. Fremsend tankattest og kort med indtegnet placering. |
| Anden opvarmning (fjernvarme, gas o.l.) | | | | |

Autoophugning

| Aktiviteter | Ja | Nej | Autoværkstedets beskrivelse af aktiviteten | Miljøkrav |
|--|----|-----|--|---|
| Autoophugning | | | | Må kun foretages på biler der er miljøbehandlet hos en registreret virksomhed. |
| Modtages der skrotbiler på vegne af en registreret virksomhed ? Hvilken ? | | | | Autoforhandlere kan indgå aftale med en registreret virksomhed om at fungere som mellemlid. Skrotbilerne skal placeres på betonbelægning med afløb til sandfang og olieudskillere. Max. 5 ad gangen og i max. en måned. |

Dato

Underskrift

Vedlæg plan over placering af aktiviteterne: Autolakering, undervognsbehandling, mekanisk autovask og tørring og andre støjende aktiviteter.

Anmeldelsen skal ske mindst 4 uger forud for etablering/ændring og sendes til Odense Kommune, Spørgsmål vedrørende skemaet kan rettes til kommunens afdeling for industrimiljø på tlf.: 65512410.